



Nano Terrace Oil uus eriline vee baasil toode välitingimustes-
se terrasside ja muude puitpindade õlitamiseks, mis sisaldab
nanoosakesi ja püsib kauem (2-5 a.) ning ei ole vaja igal aastal
terrasse õlitada. Sellega ka säästame loodust.

TOOTE OMADUSED

- Toode küllastab puidu poorid, on hästi imenduv ning jätab
tasase ja puitpinna loomulikust esile tõstva lõppviimistlu-
se, maksimaalse tulemise saavutamiseks kantakse pin-
nale min. 2 kihti, kuini puidu pooride küllastumiseni.
- Spetsiaalsed lisandid parandavad töödeldud pinna kulu-
mise ja kriimustuse kindlust ning suurendavad UV kaitset.
- Ennetab hallituse, sambla ja seente levikut puidu pinnal.
- Tagab pikaajalise kaitse ilmastikutingimuste vastu.
- Olenevalt puidu niiskustasemest, puutekuiv kõigest 2-4h
möödudes.
- Ülekaetav alates 2-6 h möödudes (tingimustel 23oC,
RH50%).
- Katvus ühe kihi puhul: saetud puidul 2-4 m²/L. Hõõvelda-
tud puidu puhul 3-6 m²/L.
- Olenevalt puidu liigist ja seisust võib tekkida toonierine-
vus, soovitat enne töötlemist tooni sobivust testida.
- Kui töödeldud pind on kulunud ja eesmärk on puidu värs-
kendamine, siis eemaldada pinnalt vana lahtine puidukait-

sevahendi kiht, samuti lagunenud või halliks värvunud pui-
dukiht, kasutades selleks ette nähtud puhastusvahendit
Terrassipesu, harja ning õrna survepesu.

- Kasutamisel jälgida tootja poolt koostatud toote kasutus-
juhendit.

EELNEVALT TÖÖDELDUD ALUSPINNA KORRAL:

Nano Terrace Oil sobib eelnevalt nii veepõhiste – kui ka lahus-
tipõhiste õliga töödeldud pindadele.

Eelnevalt lahustipõhiste õlidega töödeldud pinnad tuleb hoo-
likat pesta ja kontrollida Nano Terrace Oil'i sobivust nakke ja
imendumise osas. Ei sobi värskest lahustipõhiste õlidega töö-
deldud pindade töötlemiseks.



Ei sisalda mürgiseid lahusteid. Enne kasutamist hoolikalt segada ja loksutada.

Pakend 1L / 5L taaskasutatud materjalist

Valmistoonid – must, hall, helepruun, tumepruun.

